


Formulaire de commande

Appuis d'escalier TREPPAX® de construction massif



Appui d'escalier TREPPAX TZ

Découplage phonique pour escaliers massifs entre la volée d'escalier et le palier, support en caoutchouc plein à élasticité permanente, dureté 45° Shore A, incorporé dans du polyéthylène à cellules fermées


Convient pour les escaliers à éléments unitaires et en béton coulé sur place

Poids de la volée d'escalier jusqu'à 10'000 kg, charges supérieures sur demande

Longueur maximale 1'250 mm, surlongueurs sur demande

Épaisseur d'appui A 10 / 15 mm

A Livraison à plat pour ouverture sur place



Appui d'escalier TREPPAX TL-A

Découplage phonique pour escaliers massifs entre la volée d'escalier et le palier, support en caoutchouc plein à élasticité permanente, dureté 45° Shore A, incorporé dans du polyéthylène à cellules fermées


Convient pour les escaliers à éléments unitaires et en béton coulé sur place

Poids de la volée d'escalier jusqu'à 10'000 kg, charges supérieures sur demande

Longueur maximale 1'250 mm, surlongueurs sur demande

Épaisseur d'appui A 10 / 15 mm

A Livraison à plat pour ouverture sur place



Appui d'escalier TREPPAX TL-B

Découplage phonique pour escaliers massifs entre la volée d'escalier et le palier, support en caoutchouc plein à élasticité permanente, dureté 45° Shore A, incorporé dans du polyéthylène à cellules fermées


Convient pour les escaliers à éléments unitaires et en béton coulé sur place

Poids de la volée d'escalier jusqu'à 10'000 kg, charges supérieures sur demande

Longueur maximale 1'250 mm, surlongueurs sur demande

Épaisseur d'appui A 10 / 15 mm

A Livraison à plat pour ouverture sur place



Appui d'escalier TREPPAX TF


Découplage phonique pour escaliers massifs entre la volée d'escalier et le palier, support en caoutchouc plein à élasticité permanente, dureté 45° Shore A, incorporé dans du polyéthylène à cellules fermées

Convient pour les escaliers à éléments unitaires et en béton coulé sur place

Poids de la volée d'escalier jusqu'à 10'000 kg, charges supérieures sur demande

Longueur maximale 1'250 mm, surlongueurs sur demande

Épaisseur d'appui A 10 / 15 mm



Appui d'escalier TREPPAX TP

Découplage phonique pour escaliers massifs entre la volée d'escalier et le palier, support en caoutchouc plein à élasticité permanente, dureté 45° Shore A

Convient pour les escaliers à éléments unitaires

Poids de la volée d'escalier jusqu'à 10'000 kg, charges supérieures sur demande

Épaisseur d'appui A 10 / 15 mm



Broche de blocage TREPPAX et manchon coulissant





Broche permettant le blocage et le découplage phonique de la volée inférieure avec manchon coulissant coordonné, broche en acier Ck60 galvanisé, manchon d'isolation phonique en caoutchouc plein à élasticité permanente, dureté 45° Shore A, manchon coulissant en plastique



Équerre de blocage TREPPAX

Équerre permettant le blocage et le découplage phonique de la volée inférieure, équerre en acier galvanisé, découplage phonique en caoutchouc plein à élasticité permanente, dureté 45° Shore A, goujon d'ancrage en acier galvanisé


Types




Pos.	A 10/15 mm	Poids* Escalier	T	H1	H2	Largeur Escalier	Quantité	Valeurs internes
	mm	kg	mm	mm	mm	mm	pce(s)	X: Y: KU: KO: P:
	Type							
	mm	kg	mm	mm	mm	mm	pce(s)	X: Y: KU: KO: P:
	Type							
	mm	kg	mm	mm	mm	mm	pce(s)	X: Y: KU: KO: P:
	Type							
	mm	kg	mm	mm	mm	mm	pce(s)	X: Y: KU: KO: P:
	Type							
	mm	kg	mm	mm	mm	mm	pce(s)	X: Y: KU: KO: P:
	Type							

* Volée d'escalier entière avec revêtements sur niveau de service sans charge/charge utile variable


Broche de blocage



Manchon coulissant SD



Équerre de blocage



Nous vous prions de bien vouloir nous envoyer le formulaire de commande par e-mail ou fax.

Objet		Bureau d'études
Adresse de livraison		Entrepreneur
Liste n°	Plan n°	Délai de livraison
Contact, téléphone		Date, signature