

241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

400 Aussparungen und Einlagen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

440 Einlagen und Hochbaulager

441 Dämmmaterial in Wandschalungen.

- .001 01 Liefern und verlegen.
03 PE
04 ANTIPHON Dämmplatten PE
Dämmplatten zur Körperschallentkoppelung.

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

- 05 Nach Plan *
06 Körperschalldämmende Vertikaltrennungen.
Liefern und verlegen von weichen, geschlossenzelligem PE-Dämmplatten. Mit Kontaktkleber applizieren und Stossstellen abdichten.

Stücklänge mm 1'000

- 07 Plattendicke mm (5/10/15/20/30)
*

- 08 Höhen mm
(150/180/200/250/300/350/400/450/500/1'000 oder nach Mass)
*

- 09 Anzahl Lagen *

- 10 Befestigungsart *

- 12 LE = Stk.

- 13 Rohdichte kg/m3: 33

A

0 LE A

- 441.002 01 Liefern und verlegen.
03 PE
04 ANTIPHON Dämmplatten PE
Dämmplatten zur Körperschallentkoppelung.
- Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch
- 05 Nach Plan *.....
06 Körperschalldämmende Vertikaltrennungen.
Liefern und verlegen von weichen,
geschlossenzelligem PE-Dämmplatten. Mit
Kontaktkleber applizieren und Stossstellen abdichten.
- Stücklänge mm 2'000
07 Plattendicke mm (5/10/15/20/30)
*
08 Höhen mm 1'000
09 Anzahl Lagen *
10 Befestigungsart *
12 LE = Stk.
13 Rohdichte kg/m3: 33

A 0 LE A

Total 241 Ortbetonbau

Gesamttotal