241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Bewehrungen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

540 Bewehrungszubehör, Bewehrungsanschlüsse, Durchstanzbewehrung, Querkraftdorne und dgl.

.800 Produktenachweis.

.810 Trittschall- und Podestlagerdorne.

546 Querkraftdorne inkl. allfälliger Hülsen.

.001 01 TREPPAX Querkraftdorn-Set PS-E

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

02 Schallschutzbüchse aus Edelstahl mit dauerelastischem Kautschuk, Härte 50° Shore A nach DIN 4141-140 einvulkanisiert zur Trittschalldämmung, Querkraftdorn aus kalkverfestigtem Edelstahl 1.4401 mit einer Streckgrenze von R_0,2 ca. N/mm2 700, Armierungen d mm 12 aus Edelstahl 1.4401, > N/mm2 500, Hülse aus Kunststoff.

Tragwiderstand R_d kN 22 bei e = mm 20, Fugenbreite e = mm 10-40 gemäss Belastungsdiagramm.

06 Bauteildicke m *.....

08 Liefern und verlegen.

11 LE = St.

12 -Befestigung an Schalung.
-Armierung in der Wandaussparung.

A 0 LE A ....

Copyright© 2024 by CRB, 8036 Zürich

546.002 01 TREPPAX Querkraftdorn-Set PS-O

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

02 Schallschutzbüchse aus Edelstahl mit dauerelastischem Kautschuk, Härte 50° Shore A nach DIN 4141-140 einvulkanisiert zur Trittschalldämmung, Querkraftdorn aus kalkverfestigtem Edelstahl 1.4401 mit einer Streckgrenze von R_0,2 ca. N/mm2 700, Armierungen d mm 12 aus Edelstahl 1.4401, > N/mm2 500, Hülse Stahl verzinkt.

Tragwiderstand R_d kN 22 bei e = mm 20, Fugenbreite e = mm 10-40 gemäss Belastungsdiagramm.

06 Bauteildicke m *.....

08 Liefern und verlegen.

11 LE = St.

12 -Befestigung an Schalung oder mittels bauseitiger Lehre an Wand mit Kernloch.
-Mörtelinjektion bei Montage in Kernloch.

A 0 LE A ....

.003 01 TREPPAX Querkraftdorn-Set PM-E

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

02 Schallschutzbüchse aus Edelstahl mit dauerelastischem Kautschuk, Härte 50° Shore A nach DIN 4141-140 einvulkanisiert zur Trittschalldämmung, Querkraftdorn aus kalkverfestigtem Edelstahl 1.4462 mit einer Streckgrenze von R_0,2 ca. N/mm2 800, Armierungenskäfig mit Hülse aus Edelstahl 1.4462 > N/mm2 500.

Tragwiderstand R_d kN 45 bei e = mm 20, Fugenbreite e = mm 10-80 gemäss Belastungsdiagramm.

06 Bauteildicke m *.....

08 Liefern und verlegen.

11 LE = St.

12 -Befestigung an Schalung.
-Armierung in der Wandaussparung.

A 0 LE A ....

Copyright© 2024 by CRB, 8036 Zürich

546.004 01 TREPPAX Querkraftdorn-Set PM-O

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

02 Schallschutzbüchse aus Edelstahl mit dauerelastischem Kautschuk, Härte 50° Shore A nach DIN 4141-140 einvulkanisiert zur Trittschalldämmung, Querkraftdorn aus kalkverfestigtem Edelstahl 1.4462 mit einer Streckgrenze von R_0,2 ca. N/mm2 800, Armierungenskäfig mit Hülse aus Edelstahl 1.4462 > N/mm2 500.

Tragwiderstand R_d kN 45 bei e = mm 20, Fugenbreite e = mm 10-80 gemäss Belastungsdiagramm.

06 Bauteildicke m *.....
08 Liefern und verlegen.
11 LE = St.
12 -Befestigung an Schalung oder mittels bauseitiger Lehre an Wand mit Kernloch.
-Mörtelinjektion bei Montage in Kernloch.

A 0 LE A ....

.005 01 TREPPAX Querkraftdorn-Set PL-E

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

02 Schallschutzbüchse aus Edelstahl mit dauerelastischem Kautschuk, Härte 50° Shore A nach DIN 4141-140 einvulkanisiert zur Trittschalldämmung, Querkraftdorn aus kalkverfestigtem Edelstahl 1.4462 mit einer Streckgrenze von R_0,2 ca. N/mm2 800, Armierungenskäfig mit Hülse aus Edelstahl 1.4462 > N/mm2 500.

Tragwiderstand R_d kN 68 bei e = mm 20, Fugenbreite e = mm 10-80 gemäss Belastungsdiagramm.

06 Bauteildicke m *.....
08 Liefern und verlegen.
11 LE = St.
12 -Befestigung an Schalung.
-Armierung in der Wandaussparung.

A 0 LE A ....

.006 01 TREPPAX Querkraftdorn-Set PL-O

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

Copyright© 2024 by CRB, 8036 Zürich

546.006 02 Schallschutzbüchse aus Edelstahl mit
dauerelastischem Kautschuk, Härte 50° Shore A nach
DIN 4141-140 einvulkanisiert zur Trittschalldämmung,
Querkraftdorn aus kalkverfestigtem Edelstahl 1.4462
mit einer Streckgrenze von R_0,2 ca. N/mm2 800,
Armierungenskäfig mit Hülse aus Edelstahl 1.4462 >
N/mm2 500.

Tragwiderstand R_d kN 68 bei e = mm 20,
Fugenbreite e = mm 10-80 gemäss
Belastungsdiagramm.

06 Bauteildicke m *.....

08 Liefern und verlegen.

11 LE = St.

12 -Befestigung an Schalung oder mittels bauseitiger
Lehre an Wand mit Kernloch.
-Mörtelinjektion bei Montage in Kernloch.

A 0 LE A ....

.007 01 TREPPAX Querkraftdorn-Set PX

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

02 Schallschutzbüchse aus Edelstahl mit
dauerelastischem Kautschuk, Härte 50° Shore A nach
DIN 4141-140 einvulkanisiert zur Trittschalldämmung,
Querkraftdorn mit Innengewinde aus Edelstahl,
Distanzhülse aus Edelstahl zur Distanzsicherung oder
Schiftung zwischen Stahlkonstruktion und dem
Baukörper.

Tragwiderstand R_d kN 22 bei e = mm 20,
Fugenbreite e = mm 10-20 gemäss
Belastungsdiagramm.

03 Anschluss Innengewinde M16,
Distanzhülse mm (10/12/15/17/20)
*.....

06 Bauteildicke m *.....

08 Liefern und verlegen.

11 LE = St.

12 -Befestigung an Schalung oder mittels bauseitiger
Lehre an Wand mit Kernloch.
-Mörtelinjektion bei Montage in Kernloch.

Hinweis:
Montagevariante der Schallschutzbüchse an Schalung
ergibt Versatz von mm 2. Die Distanzhülse muss
entsprechend länger gewählt werden.

A 0 LE A ....

.008 01 TREPPAX Querkraftdorn-Set PX

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

Copyright© 2024 by CRB, 8036 Zürich

546.008 02 Schallschutzbüchse aus Edelstahl mit dauerelastischem Kautschuk, Härte 50° Shore A nach DIN 4141-140 einvulkanisiert zur Trittschalldämmung, Querkraftdorn mit Innengewinde aus Edelstahl, Distanzhülse aus Edelstahl zur Distanzsicherung oder Schiftung zwischen Stahlkonstruktion und dem Baukörper.

Tragwiderstand R_d kN 22 bei e = mm 20, Fugenbreite e = mm 10-20 gemäss Belastungsdiagramm.

03 Anschluss Innengewinde M20, Distanzhülse mm (10/12/15/17/20) *.....

06 Bauteildicke m *.....

08 Liefern und verlegen.

11 LE = St.

12 -Befestigung an Schalung oder mittels bauseitiger Lehre an Wand mit Kernloch.
-Mörtelinjektion bei Montage in Kernloch.

Hinweis:
Montagevariante der Schallschutzbüchse an Schalung ergibt Versatz von mm 2. Die Distanzhülse muss entsprechend länger gewählt werden.

A 0 LE A ....

Total 241 Ortbetonbau .....

Gesamttotal .....

Copyright© 2024 by CRB, 8036 Zürich