

241 Ortbetonbau

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 241D/2019.

01 Ortbetonbau (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

400 Aussparungen und Einlagen

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

440 Einlagen und Hochbaulager

.800 Produktenachweis.

.810 Trittschalldämmende Treppenlager.

444 Trennlagen und Schalldämmeinlagen.

R .900 Treppenlager im Massivbau

R .901 01 TREPPAX Treppenlager TZ

Produktenachweis Schweiz
 Stauffer Schallschutz + Akustik
 Hobacherstrasse 13
 8913 Ottenbach
 Schweiz
 +41 44 761 61 61
 info@stauffer.ch
 www.stauffer.ch

02 Schallschutz-Entkoppelung für Massivtreppen zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen.

Geignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen.
 Treppenlaufgewicht: bis kg 10'000, höhere Lasten auf Anfrage
 Länge bis mm 1'250, Überlängen auf Anfrage.

03 Liefern und verlegen. A

04 Verlegen. A

05 Nach Plan *

07 Abmessung mm *

08 Ausmass: *

09 LE = m1

10 Gewicht Treppe: kg *

11 Lagerdicke A: mm 10 B

	444.901	12 Lagerdicke A: mm 15	B			
		13 Tiefe T: mm *				
		14 Höhe H1: mm *				
		15 Höhe H2: mm *				
		99 Weiteres *				
				A	0 LE	A
R	.902	01 TREPPAX Treppenlager TL-A				
		Produktenachweis Schweiz				
		Stauffer Schallschutz + Akustik				
		Hobacherstrasse 13				
		8913 Ottenbach				
		Schweiz				
		+41 44 761 61 61				
		info@stauffer.ch				
		www.stauffer.ch				
		02 Schallschutz-Entkoppelung für Massivtreppen				
		zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager				
		aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A				
		eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen.				
		Geignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen.				
		Treppenlaufgewicht: bis kg 10'000, höhere Lasten auf				
		Anfrage				
		Länge bis mm 1'250, Überlängen auf Anfrage.				
		03 Liefern und verlegen.	A			
		04 Verlegen.	A			
		05 Nach Plan *				
		07 Abmessung mm *				
		08 Ausmass: *				
		09 LE = m1				
		10 Gewicht Treppe: kg *				
		11 Lagerdicke A: mm 10	B			
		12 Lagerdicke A: mm 15	B			
		13 Tiefe T: mm *				
		14 Höhe H1: mm *				
		15 Höhe H2: mm *				
		99 Weiteres *				
				A	0 LE	A
R	.903	01 TREPPAX Treppenlager TL-B				
		Produktenachweis Schweiz				
		Stauffer Schallschutz + Akustik				
		Hobacherstrasse 13				
		8913 Ottenbach				
		Schweiz				
		+41 44 761 61 61				
		info@stauffer.ch				
		www.stauffer.ch				
		02 Schallschutz-Entkoppelung für Massivtreppen				
		zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager				
		aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A				
		eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen.				
		Geignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen.				
		Treppenlaufgewicht: bis kg 10'000, höhere Lasten auf				
		Anfrage				
		Länge bis mm 1'250, Überlängen auf Anfrage.				

- 444.903 03 Liefern und verlegen. A
04 Verlegen. A
05 Nach Plan *.....
07 Abmessung mm *.....
08 Ausmass: *.....
09 LE = m1
10 Gewicht Treppe: kg *.....
11 Lagerdicke A: mm 10 B
12 Lagerdicke A: mm 15 B
13 Tiefe T: mm *.....
14 Höhe H1: mm *.....
15 Höhe H2: mm *.....
99 Weiteres *.....

A 0 LE A

R .904 01 TREPPAX Treppenlager TF

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

- 02 Schallschutz-Entkoppelung für Massivtreppen
zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager
aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A
eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen.

Geignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen.
Treppenlaufgewicht: bis kg 10'000, höhere Lasten auf
Anfrage
Länge bis mm 1'250, Überlängen auf Anfrage.

- 03 Liefern und verlegen. A
04 Verlegen. A
05 Nach Plan *.....
07 Abmessung mm *.....
08 Ausmass: *.....
09 LE = m1
10 Gewicht Treppe: kg *.....
11 Lagerdicke A: mm 10 B
12 Lagerdicke A: mm 15 B
13 Tiefe T: mm *.....
99 Weiteres *.....

A 0 LE A

R .905 01 TREPPAX Treppenlager TP

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

444.905 02 Schallschutz-Entkoppelung für Massivtreppen zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen.

Geignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen.
 Treppenlaufgewicht: bis kg 10'000, höhere Lasten auf Anfrage
 Länge bis mm 1'250, Überlängen auf Anfrage.

- 03 Liefern und verlegen. A
- 04 Verlegen. A
- 05 Nach Plan *
- 07 Abmessung mm *
- 08 Ausmass: *
- 09 LE = m1
- 10 Gewicht Treppe: kg *
- 11 Lagerdicke A: mm 10 B
- 12 Lagerdicke A: mm 15 B
- 13 Tiefe T: mm 60
- 99 Weiteres *

A

0 LE A

R .910 Treppenlager im Stahlbau

R .911 01 TREPPAX Treppenlager mit Ankerlöcher ST-A

Produktenachweis Schweiz
 Stauffer Schallschutz + Akustik
 Hobacherstrasse 13
 8913 Ottenbach
 Schweiz
 +41 44 761 61 61
 info@stauffer.ch
 www.stauffer.ch

02 Schallschutz-Entkoppelung mit Ankerlöcher für Stahltreppen zwischen Treppenlauf und Decke, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A.

Anschluss Stahlkonstruktion und Verbundanker bauseits gemäss Einbaudetails Stahlbau ausführen.

- 03 Liefern und verlegen. A
- 04 Verlegen. A
- 05 Nach Plan *
- 07 Abmessung mm *
- 08 Ausmass: *
- 09 LE = Stk.
- 10 Gewicht Treppe: kg *
- 30 bxlxd mm 60x100x15;
Last max. kN 2,5 B
- 31 bxlxd mm 60x150x15;
Last max. kN 4,8 B
- 33 bxlxd mm 60x200x15;
Last max. kN 7,5 B
- 34 bxlxd mm 75x100x15;
Last max. kN 3,5 B
- 35 bxlxd mm 75x150x15;
Last max. kN 7,0 B

	444.911	36 bxlxd mm 75x200x15; Last max. kN 9,0	B		
		37 bxlxd mm 100x100x15; Last max. kN 5,0	B		
		38 bxlxd mm 100x10x15; Last max. kN 9,0	B		
		39 bxlxd mm 100x200x15; Last max. kN 13,0	B		
		40 bxlxd mm 150x150x15; Last max. kN 15,0	B		
		99 Weiteres *		A	0 LE A
R	.912	01 TREPPAX Treppenlager ST-B			
		Produktenachweis Schweiz Stauffer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch			
		02 Schallschutz-Entkoppelung für Stahltreppen zwischen Treppenlauf und Decke, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A.			
		Anschluss Stahlkonstruktion und Verbundanker bauseits gemäss Einbaudetails Stahlbau ausführen.			
		03 Liefern und verlegen.	A		
		04 Verlegen.	A		
		05 Nach Plan *			
		07 Abmessung mm *			
		08 Ausmass: *			
		09 LE = Stk.			
		10 Gewicht Treppe: kg *			
		30 bxlxd mm 60x100x15; Last max. kN 2,5	B		
		31 bxlxd mm 60x150x15; Last max. kN 4,8	B		
		33 bxlxd mm 60x200x15; Last max. kN 7,5	B		
		34 bxlxd mm 75x100x15; Last max. kN 3,5	B		
		35 bxlxd mm 75x150x15; Last max. kN 7,0	B		
		36 bxlxd mm 75x200x15; Last max. kN 9,0	B		
		37 bxlxd mm 100x100x15; Last max. kN 5,0	B		
		38 bxlxd mm 100x10x15; Last max. kN 9,0	B		
		39 bxlxd mm 100x200x15; Last max. kN 13,0	B		
		40 bxlxd mm 150x150x15; Last max. kN 15,0	B		
		99 Weiteres *		A	0 LE A

R 444.913 01 TREPPAX Treppenlager ST-C

Produktenachweis Schweiz
 Stauffer Schallschutz + Akustik
 Hobacherstrasse 13
 8913 Ottenbach
 Schweiz
 +41 44 761 61 61
 info@stauffer.ch
 www.stauffer.ch

02 Schallschutz-Entkoppelung für Stahltreppe zwischen
 Treppenlauf und Decke, Auflager aus
 dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A.

Anschluss Stahlkonstruktion und Verbundanker
 bauseits gemäss Einbaudetails Stahlbau ausführen.

03 Liefern und verlegen. A

04 Verlegen. A

05 Nach Plan *.....

07 Abmessung mm *.....

08 Ausmass: *.....

09 LE = Stk.

10 Gewicht Treppe: kg *.....

41 bxlxd mm 100x150x31;

Last max. kN 30,0 B

42 bxlxd mm 100x200x31;

Last max. kN 90,0 B

99 Weiteres *.....

A

0 LE A

R .990 Zusatzmaterial und Zusatzleistungen zu Treppenlager.

R .991 01 TREPPAX Sicherungsdorn und Gleithülse

Produktenachweis Schweiz
 Stauffer Schallschutz + Akustik
 Hobacherstrasse 13
 8913 Ottenbach
 Schweiz
 +41 44 761 61 61
 info@stauffer.ch
 www.stauffer.ch

02 Dorn zur Sicherung und Schallschutz-Entkoppelung
 des untersten Treppenlaufs mit dazu passender
 Gleithülse, Dorn aus Stahl Ck60 verzinkt,
 Schalldämmhülse aus dauerelastischem Vollgummi,
 Härte 45° Shore A, Gleithülse aus Kunststoff.

Dorn: d mm 20, l mm 265

Schalldämmhülse : d mm 30, l mm 125

Gleithülse: d mm 20, l mm 165

03 Liefern und verlegen. A

04 Verlegen. A

05 Nach Plan *.....

09 LE = Stk.

99 Weiteres *.....

A

0 LE A

R 444.992 01 TREPPAX Sicherungswinkel

Produktenachweis Schweiz
Stauffner Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffner.ch
www.stauffner.ch

02 Winkel zur Sicherung und Schallschutz-Entkoppelung
des untersten Treppenlaufs, Winkel Stahl verzinkt,
Schalldämm-Entkoppelung aus dauerelastischem
Vollgummi, Härte 45° Shore A, Bolzenanker aus Stahl
verzinkt.

lxh mm: 160x75

03 Liefern und verlegen. A

04 Verlegen. A

05 Nach Plan *

09 LE = Stk.

99 Weiteres *

A

0 LE A

Total 241 Ortbetonbau

Gesamttotal