

314 Maurerarbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013.

01 Maurerarbeiten (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

600 Wärme- und Schalldämmschichten

610 Wärme- und Schalldämmschichten unter und über Mauerwerk

613 Schalldämmschicht auf Mauerwerk verlegen, inkl. Mörtelbett.

R .900 Auf tragendes Mauerwerk. Deckenlager liefern und verlegen. Inkl. Mörtelunterlage d max. mm 15.

R .901 01 NUVO® Deckenlager DL-A

Produktenachweis Schweiz
 Stauffer Schallschutz + Akustik
 Hobacherstrasse 13
 8913 Ottenbach
 Schweiz
 +41 44 761 61 61
 info@stauffer.ch
 www.stauffer.ch

02 Tragendes Deformationslager für Risschutz durch Schub und Deckenverdrehung, schalldämmend, Kern aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 65° Shore A, Seitenbahnen aus geschlossenzelligem PE.

Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager
 Typ: DL-A
 Belastung: kN/m1 *
 Schubaufnahme dauerhaft: ±mm 2,5
 Schubaufnahme temporär: ±mm 2,5
 Lastübertragung: zentriert
 Wandtyp: tragend

03 Schichtdicke mm 5

04 Mauerwerk d mm *

05 LE = m1

06 Nach Plan *

07 Ausmass: *

08 Kernbreite mm *

09 Lagerbreite mm 100 A

10 Lagerbreite mm 120 A

	613.901	11 Lagerbreite mm 125	A		
		12 Lagerbreite mm 145	A		
		13 Lagerbreite mm 150	A		
		14 Lagerbreite mm 170	A		
		15 Lagerbreite mm 175	A		
		16 Lagerbreite mm 180	A		
		17 Lagerbreite mm 200	A		
		18 Lagerbreite mm 250	A		
		19 Lagerbreite mm 300	A		
		20 Stücklänge mm 1'000			
		99 Weiteres *			
			A	0 LE	A
R	.902	01 NUVO® Deckenlager DL-B			
		Produktenachweis Schweiz			
		Stauffer Schallschutz + Akustik			
		Hobacherstrasse 13			
		8913 Ottenbach			
		Schweiz			
		+41 44 761 61 61			
		info@stauffer.ch			
		www.stauffer.ch			
		02 Tragendes Deformationslager für Risschutz durch			
		Schub und Deckenverdrehung, schalldämmend, Kern			
		aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 65° Shore A,			
		Seitenbahnen aus geschlossenzelligem PE.			
		Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager			
		Typ: DL-B			
		Belastung: kN/m1 *			
		Schubaufnahme dauerhaft: ±mm 5			
		Schubaufnahme temporär: ±mm 5			
		Lastübertragung: zentriert			
		Wandtyp: tragend			
		03 Schichtdicke mm 10			
		04 Mauerwerk d mm *			
		05 LE = m1			
		06 Nach Plan *			
		07 Ausmass: *			
		08 Kernbreite mm *			
		09 Lagerbreite mm 100	A		
		10 Lagerbreite mm 120	A		
		11 Lagerbreite mm 125	A		
		12 Lagerbreite mm 145	A		
		13 Lagerbreite mm 150	A		
		14 Lagerbreite mm 170	A		
		15 Lagerbreite mm 175	A		
		16 Lagerbreite mm 180	A		
		17 Lagerbreite mm 200	A		
		18 Lagerbreite mm 250	A		
		19 Lagerbreite mm 300	A		
		20 Stücklänge mm 1'000			
		99 Weiteres *			
			A	0 LE	A

R 613.903 01 NUVO® Deckenlager DL-C für nachträgliche Fugenabdichtung

Produktenachweis Schweiz
 Stauffer Schallschutz + Akustik
 Hobacherstrasse 13
 8913 Ottenbach
 Schweiz
 +41 44 761 61 61
 info@stauffer.ch
 www.stauffer.ch

02 Tragendes Deformationslager für Risschutz durch Schub und Deckenverdrehung, schalldämmend, Kern aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 65° Shore A, Seitenbahnen aus geschlossenzelligem PE, mit Längsschnitten für einfaches Heraustrennen der Randstreifen bei nachträglicher Fugenabdichtung.

Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager
 Typ: DL-C
 Belastung: kN/m1 *.....
 Schubaufnahme dauerhaft: ±mm 5
 Schubaufnahme temporär: ±mm 5
 Lastübertragung: zentriert
 Wandtyp: tragend

03 Schichtdicke mm 10

04 Mauerwerk d mm *.....

05 LE = m1

06 Nach Plan *.....

07 Ausmass: *.....

08 Kernbreite mm *.....

09 Lagerbreite mm 100 A

10 Lagerbreite mm 120 A

11 Lagerbreite mm 125 A

12 Lagerbreite mm 145 A

13 Lagerbreite mm 150 A

14 Lagerbreite mm 170 A

15 Lagerbreite mm 175 A

16 Lagerbreite mm 180 A

17 Lagerbreite mm 200 A

18 Lagerbreite mm 250 A

19 Lagerbreite mm 300 A

20 Stücklänge mm 1'000

99 Weiteres *.....

A

0 LE A

R .904 01 NUVO® Deckenlager DL-D für Einsteinmauerwerk

Produktenachweis Schweiz
 Stauffer Schallschutz + Akustik
 Hobacherstrasse 13
 8913 Ottenbach
 Schweiz
 +41 44 761 61 61
 info@stauffer.ch
 www.stauffer.ch

613.904 02 Tragendes Deformationslager bei Einsteinmauerwerk für Risschutz durch Schub und Deckenverdrehung, schalldämmend, Kern aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 65° Shore A, Seitenbahn aus geschlossenzelligem PE.

Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager

Typ: DL-D

Belastung: kN/m1 *

Lastübertragung: exzentrisch

Wandtyp: tragend

03 Schichtdicke mm 10

04 Mauerwerk d mm *

05 LE = m1

06 Nach Plan *

07 Ausmass: *

08 Kernbreite mm *

20 Stücklänge mm 1'000

30 Lagerbreite mm 175 A

31 Lagerbreite mm 200 A

32 Lagerbreite mm 240 A

40 für Steinbreiten mm 365 B

41 für Steinbreiten mm 425 B

42 für Steinbreiten mm 490 B

99 Weiteres *

A

0 LE A

R .905 01 NUVO® Deckenlager DL-E für Einsteinmauerwerk mit nachträglicher Fugenabdichtung

Produktenachweis Schweiz

Stauffer Schallschutz + Akustik

Hobacherstrasse 13

8913 Ottenbach

Schweiz

+41 44 761 61 61

info@stauffer.ch

www.stauffer.ch

02 Tragendes Deformationslager bei Einsteinmauerwerk für Risschutz durch Schub und Deckenverdrehung, schalldämmend, Kern aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 65° Shore A, Seitenbahn aus geschlossenzelligem PE, mit Längsschnitt für einfaches Heraustrennen des Randstreifes bei nachträglicher Fugenabdichtung.

Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager

Typ: DL-E

Belastung: kN/m1 *

Lastübertragung: exzentrisch

Wandtyp: tragend

03 Schichtdicke mm 10

04 Mauerwerk d mm *

05 LE = m1

06 Nach Plan *

07 Ausmass: *

08 Kernbreite mm *

20 Stücklänge mm 1'000

30 Lagerbreite mm 175 A

	613.905	31 Lagerbreite mm 200	A		
		32 Lagerbreite mm 240	A		
		40 für Steinbreiten mm 365	B		
		41 für Steinbreiten mm 425	B		
		42 für Steinbreiten mm 490	B		
		99 Weiteres *			
			A	0 LE A	
R	.906	01 NUVO® Deckenlager DL-F			
		Produktenachweis Schweiz			
		Stauffer Schallschutz + Akustik			
		Hobacherstrasse 13			
		8913 Ottenbach			
		Schweiz			
		+41 44 761 61 61			
		info@stauffer.ch			
		www.stauffer.ch			
		02 Tragendes Deformationslager für Risschutz durch			
		Schub und Deckenverdrehung, mit sehr hoher			
		Schalldämmung, Kern aus dauerelastischem			
		Vollgummi, Härte 45° Shore A, Seitenbahnen aus			
		geschlossenem PE.			
		Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager			
		Typ: DL-F			
		Belastung: kN/m1 *			
		Schubaufnahme dauerhaft: ±mm 5			
		Schubaufnahme temporär: ±mm 5			
		Lastübertragung: zentriert			
		Wandtyp: tragend			
		03 Schichtdicke mm 10			
		04 Mauerwerk d mm *			
		05 LE = m1			
		06 Nach Plan *			
		07 Ausmass: *			
		08 Kernbreite mm *			
		09 Lagerbreite mm 100	A		
		10 Lagerbreite mm 120	A		
		11 Lagerbreite mm 125	A		
		12 Lagerbreite mm 145	A		
		13 Lagerbreite mm 150	A		
		14 Lagerbreite mm 170	A		
		15 Lagerbreite mm 175	A		
		16 Lagerbreite mm 180	A		
		17 Lagerbreite mm 200	A		
		18 Lagerbreite mm 250	A		
		19 Lagerbreite mm 300	A		
		20 Stücklänge mm 1'000			
		99 Weiteres *			
			A	0 LE A	
R	.907	01 NUVO® Deckenlager DL-G für nachträgliche			
		Fugenabdichtung			
		Produktenachweis Schweiz			
		Stauffer Schallschutz + Akustik			
		Hobacherstrasse 13			
		8913 Ottenbach			
		Schweiz			
		+41 44 761 61 61			
		info@stauffer.ch			
		www.stauffer.ch			

613.907 02 Tragendes Deformationslager für Risschutz durch Schub und Deckenverdrehung, mit sehr hoher Schalldämmung, Kern aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A, Seitenbahnen aus geschlossenzelligem PE, mit Längsschnitten für einfaches Heraustrennen der Randstreifen bei nachträglicher Fugenabdichtung.

Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager
Typ: DL-G
Belastung: kN/m1 *.....
Schubaufnahme dauerhaft: ±mm 5
Schubaufnahme temporär: ±mm 5
Lastübertragung: zentriert
Wandtyp: tragend

03 Schichtdicke mm 10

04 Mauerwerk d mm *.....

05 LE = m1

06 Nach Plan *.....

07 Ausmass: *.....

08 Kernbreite mm *.....

09 Lagerbreite mm 100 A

10 Lagerbreite mm 120 A

11 Lagerbreite mm 125 A

12 Lagerbreite mm 145 A

13 Lagerbreite mm 150 A

14 Lagerbreite mm 170 A

15 Lagerbreite mm 175 A

16 Lagerbreite mm 180 A

17 Lagerbreite mm 200 A

18 Lagerbreite mm 250 A

19 Lagerbreite mm 300 A

20 Stücklänge mm 1'000

99 Weiteres *.....

A

0 LE A

R .908 01 NUVO® Deckenlager GL-A

Produktenachweis Schweiz
Stauffner Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

02 Tragendes Dauergleit- und Deformationslager für Risschutz durch Schub bei Wärmedehnung und Deckenverdrehung, schalldämmend, Kern aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 65° Shore A, Gleitschicht aus Kunststoff, Seitenbahnen aus geschlossenzelligem PE.

Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager
Typ: GL-A
Belastung: kN/m1 *.....
Schubaufnahme dauerhaft: ±mm 10
Schubaufnahme temporär: ±mm 10
Lastübertragung: zentriert
Wandtyp: tragend

613.908	03 Schichtdicke mm 6			
	04 Mauerwerk d mm *.....			
	05 LE = m1			
	06 Nach Plan *.....			
	07 Ausmass: *.....			
	08 Kernbreite mm *.....			
	09 Lagerbreite mm 100	A		
	10 Lagerbreite mm 120	A		
	11 Lagerbreite mm 125	A		
	12 Lagerbreite mm 145	A		
	13 Lagerbreite mm 150	A		
	14 Lagerbreite mm 170	A		
	15 Lagerbreite mm 175	A		
	16 Lagerbreite mm 180	A		
	17 Lagerbreite mm 200	A		
	18 Lagerbreite mm 250	A		
	19 Lagerbreite mm 300	A		
	20 Stücklänge mm 1'000			
	99 Weiteres *.....			
		A	0 LE	A
R	.909 01 NUVO® Deckenlager GL-B			
	Produktenachweis Schweiz			
	Stauffer Schallschutz + Akustik			
	Hobacherstrasse 13			
	8913 Ottenbach			
	Schweiz			
	+41 44 761 61 61			
	info@stauffer.ch			
	www.stauffer.ch			
	02 Tragendes Dauergleit- und Deformationslager für			
	Rissschutz durch Schub bei Wärmedehnung und			
	Deckenverdrehung, schalldämmend, Kern aus			
	dauerelastischem Vollgummi, Härte 65° Shore A,			
	Gleitschicht aus Kunststoff, Seitenbahnen aus			
	geschlossenem PE.			
	Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager			
	Typ: GL-B			
	Belastung: kN/m1 *.....			
	Schubaufnahme dauerhaft: ±mm 2			
	Schubaufnahme temporär: ±mm 10			
	Lastübertragung: zentriert			
	Wandtyp: tragend			
	03 Schichtdicke mm 6			
	04 Mauerwerk d mm *.....			
	05 LE = m1			
	06 Nach Plan *.....			
	07 Ausmass: *.....			
	08 Kernbreite mm *.....			
	09 Lagerbreite mm 100	A		
	10 Lagerbreite mm 120	A		
	11 Lagerbreite mm 125	A		
	12 Lagerbreite mm 145	A		
	13 Lagerbreite mm 150	A		
	14 Lagerbreite mm 170	A		
	15 Lagerbreite mm 175	A		
	16 Lagerbreite mm 180	A		
	17 Lagerbreite mm 200	A		
	18 Lagerbreite mm 250	A		

	613.909	19 Lagerbreite mm 300	A			
		20 Stücklänge mm 1'000				
		99 Weiteres *				
			A	0 LE A		
R	.911	01 NUVO® Deckenlager FL-A				
		Produktenachweis Schweiz				
		Stauffer Schallschutz + Akustik				
		Hobacherstrasse 13				
		8913 Ottenbach				
		Schweiz				
		+41 44 761 61 61				
		info@stauffer.ch				
		www.stauffer.ch				
		02 Tragendes Gleitlager für Risschutz durch Schub, Gleitschichten aus Kunststoff.				
		Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager				
		Typ: FL-A				
		Belastung: Systemnachweis nach SIA 266 ohne Lastabminderung mit BN-Referenzstein.				
		Schubaufnahme dauerhaft: ±mm 30				
		Schubaufnahme temporär: ±mm 30				
		Lastübertragung: vollflächig				
		Wandtyp: tragend				
		03 Schichtdicke mm 1				
		04 Mauerwerk d mm *				
		05 LE = m1				
		06 Nach Plan *				
		07 Ausmass: *				
		08 Kernbreite mm *				
		09 Lagerbreite mm 100	A			
		10 Lagerbreite mm 120	A			
		11 Lagerbreite mm 125	A			
		12 Lagerbreite mm 145	A			
		13 Lagerbreite mm 150	A			
		14 Lagerbreite mm 170	A			
		15 Lagerbreite mm 175	A			
		16 Lagerbreite mm 180	A			
		17 Lagerbreite mm 200	A			
		18 Lagerbreite mm 250	A			
		19 Lagerbreite mm 300	A			
		20 Stücklänge mm 1'000				
		99 Weiteres *				
			A	0 LE A		
R	.912	01 NUVO® Deckenlager FL-B				
		Produktenachweis Schweiz				
		Stauffer Schallschutz + Akustik				
		Hobacherstrasse 13				
		8913 Ottenbach				
		Schweiz				
		+41 44 761 61 61				
		info@stauffer.ch				
		www.stauffer.ch				

613.912 02 Tragendes Gleitlager für Risschutz durch Schub, schalldämmend, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 65° Shore A, Gleitschichten aus Kunststoff.

Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager
 Typ: FL-B
 Belastung: Systemnachweis nach SIA 266 ohne Lastabminderung mit BN-Referenzstein.
 Schubaufnahme dauerhaft: ±mm 30
 Schubaufnahme temporär: ±mm 30
 Lastübertragung: vollflächig
 Wandtyp: tragend

- 03 Schichtdicke mm 4
- 04 Mauerwerk d mm *
- 05 LE = m1
- 06 Nach Plan *
- 07 Ausmass: *
- 08 Kernbreite mm *
- 09 Lagerbreite mm 100 A
- 10 Lagerbreite mm 120 A
- 11 Lagerbreite mm 125 A
- 12 Lagerbreite mm 145 A
- 13 Lagerbreite mm 150 A
- 14 Lagerbreite mm 170 A
- 15 Lagerbreite mm 175 A
- 16 Lagerbreite mm 180 A
- 17 Lagerbreite mm 200 A
- 18 Lagerbreite mm 250 A
- 19 Lagerbreite mm 300 A
- 20 Stücklänge mm 1'000
- 99 Weiteres *

A

0 LE A

R .913 01 NUVO® Deckenlager WL-V3

Produktenachweis Schweiz
 Stauffer Schallschutz + Akustik
 Hobacherstrasse 13
 8913 Ottenbach
 Schweiz
 +41 44 761 61 61
 info@stauffer.ch
 www.stauffer.ch

02 Tragendes Deckenlager, schalldämmend, Auflager aus ökologisch rezykliertem, elastomergebundenem Gummigranulat.

Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager
 Typ: WL-G3
 Belastung: Systemnachweis nach SIA 266 ohne Lastabminderung mit BN-Referenzstein.
 Lastübertragung: vollflächig
 Wandtyp: tragend
 Rollenlänge: m 10

- 03 Schichtdicke mm 3
- 04 Mauerwerk d mm *
- 05 LE = m1
- 06 Nach Plan *
- 07 Ausmass: *
- 08 Kernbreite mm *
- 09 Lagerbreite mm 100 A
- 10 Lagerbreite mm 120 A

	613.913	11 Lagerbreite mm 125	A		
		12 Lagerbreite mm 145	A		
		13 Lagerbreite mm 150	A		
		14 Lagerbreite mm 170	A		
		15 Lagerbreite mm 175	A		
		16 Lagerbreite mm 180	A		
		17 Lagerbreite mm 200	A		
		18 Lagerbreite mm 250	A		
		19 Lagerbreite mm 300	A		
		99 Weiteres *			
			A	0 LE	A
R	.914	01 NUVO® Deckenlager WL-G3			
		Produktenachweis Schweiz			
		Stauffer Schallschutz + Akustik			
		Hobacherstrasse 13			
		8913 Ottenbach			
		Schweiz			
		+41 44 761 61 61			
		info@stauffer.ch			
		www.stauffer.ch			
		02 Tragendes Deckenlager, schalldämmend, Auflager			
		aus ökologisch rezykliertem, elastomergebundenem			
		Gummigranulat.			
		Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager			
		Typ: WL-G3			
		Belastung: Systemnachweis nach SIA 266 ohne			
		Lastabminderung mit BN-Referenzstein.			
		Lastübertragung: vollflächig			
		Wandtyp: tragend			
		Rollenlänge: m 10			
		03 Schichtdicke mm 3			
		04 Mauerwerk d mm *			
		05 LE = m1			
		06 Nach Plan *			
		07 Ausmass: *			
		08 Kernbreite mm *			
		09 Lagerbreite mm 100	A		
		10 Lagerbreite mm 120	A		
		11 Lagerbreite mm 125	A		
		12 Lagerbreite mm 145	A		
		13 Lagerbreite mm 150	A		
		14 Lagerbreite mm 170	A		
		15 Lagerbreite mm 175	A		
		16 Lagerbreite mm 180	A		
		17 Lagerbreite mm 200	A		
		18 Lagerbreite mm 250	A		
		19 Lagerbreite mm 300	A		
		99 Weiteres *			
			A	0 LE	A
R	.915	01 NUVO® Deckenlager WL-G5			
		Produktenachweis Schweiz			
		Stauffer Schallschutz + Akustik			
		Hobacherstrasse 13			
		8913 Ottenbach			
		Schweiz			
		+41 44 761 61 61			
		info@stauffer.ch			
		www.stauffer.ch			

613.915	02	Tragendes Deckenlager, schalldämmend, Auflager aus ökologisch rezykliertem, elastomergebundenem Gummigranulat.			
		Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager			
		Typ: WL-G5			
		Belastung: Systemnachweis nach SIA 266 ohne Lastabminderung mit BN-Referenzstein.			
		Lastübertragung: vollflächig			
		Wandtyp: tragend			
		Rollenlänge: m 10			
	03	Schichtdicke mm 5			
	04	Mauerwerk d mm *			
	05	LE = m1			
	06	Nach Plan *			
	07	Ausmass: *			
	08	Kernbreite mm *			
	09	Lagerbreite mm 100	A		
	10	Lagerbreite mm 120	A		
	11	Lagerbreite mm 125	A		
	12	Lagerbreite mm 145	A		
	13	Lagerbreite mm 150	A		
	14	Lagerbreite mm 170	A		
	15	Lagerbreite mm 175	A		
	16	Lagerbreite mm 180	A		
	17	Lagerbreite mm 200	A		
	18	Lagerbreite mm 250	A		
	19	Lagerbreite mm 300	A		
	99	Weiteres *			
			A	0 LE	A
R	.930	Auf nichttragendes Mauerwerk. Deckenlager liefern und verlegen. Inkl. Mörtelunterlage d max. mm 15.			
R	.931	01 NUVO® Deckenlager DS-A			
		Produktenachweis Schweiz			
		Stauffer Schallschutz + Akustik			
		Hobacherstrasse 13			
		8913 Ottenbach			
		Schweiz			
		+41 44 761 61 61			
		info@stauffer.ch			
		www.stauffer.ch			
	02	Nichttragender Dämmstreifen für Risschutz durch Schub, schalldämmend, aus geschlossenzelligem PE.			
		Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager			
		Typ: DS-A			
		Belastung: nichttragend.			
		Wandtyp: nichttragend			
	03	Schichtdicke mm 10			
	04	Mauerwerk d mm *			
	05	LE = m1			
	06	Nach Plan *			
	07	Ausmass: *			
	08	Kernbreite mm *			
	09	Lagerbreite mm 100	A		
	10	Lagerbreite mm 120	A		
	11	Lagerbreite mm 125	A		

	613.931	12 Lagerbreite mm 145	A		
		13 Lagerbreite mm 150	A		
		14 Lagerbreite mm 170	A		
		15 Lagerbreite mm 175	A		
		16 Lagerbreite mm 180	A		
		17 Lagerbreite mm 200	A		
		18 Lagerbreite mm 250	A		
		19 Lagerbreite mm 300	A		
		20 Stücklänge mm 1'000			
		99 Weiteres *			
			A	0 LE	A
R	.932	01 NUVO® Deckenlager DS-B			
		Produktenachweis Schweiz			
		Stauffer Schallschutz + Akustik			
		Hobacherstrasse 13			
		8913 Ottenbach			
		Schweiz			
		+41 44 761 61 61			
		info@stauffer.ch			
		www.stauffer.ch			
		02 Nichttragender Dämmstreifen für Risschutz durch			
		Schub, schalldämmend, aus geschlossenzelligem PE,			
		mit Längsschnitten für einfaches Heraustrennen des			
		Randstreifes bei nachträglicher Fugenabdichtung.			
		Fabrikat: STAUFFER NUVO Deckenlager			
		Typ: DS-B			
		Belastung: nichttragend.			
		Wandtyp: nichttragend			
		03 Schichtdicke mm 10			
		04 Mauerwerk d mm *			
		05 LE = m1			
		06 Nach Plan *			
		07 Ausmass: *			
		08 Kernbreite mm *			
		09 Lagerbreite mm 100	A		
		10 Lagerbreite mm 120	A		
		11 Lagerbreite mm 125	A		
		12 Lagerbreite mm 145	A		
		13 Lagerbreite mm 150	A		
		14 Lagerbreite mm 170	A		
		15 Lagerbreite mm 175	A		
		16 Lagerbreite mm 180	A		
		17 Lagerbreite mm 200	A		
		18 Lagerbreite mm 250	A		
		19 Lagerbreite mm 300	A		
		20 Stücklänge mm 1'000			
		99 Weiteres *			
			A	0 LE	A

Total 314	Maurerarbeiten	
------------------	-----------------------	-------

Gesamttotal	
--------------------	-------