

314 Maurerarbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
 . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

530 Verbindungselemente für mehrschalige Konstruktionen

R 539 Schalldämmanker aus nicht rostendem Stahl.
 R .100 Je einseitig mit Dübel in Mauerwerk verankern und in Lagerfuge einmörteln.
 01 NUVO Maueranker MA10

Produktenachweis Schweiz
 Stauffer Schallschutz + Akustik
 Hobacherstrasse 13
 8913 Ottenbach
 Schweiz
 +41 44 761 61 61
 info@stauffer.ch
 www.stauffer.ch

Schallenkoppelnder Maueranker aus rostfreiem Stahl und dauerelastischem Kautschuk, Härte 45° Shore A. Zuglast: max N 700
 Verankerung in Mauerwerk: Schraube mm 6x80 mit Kunststoffdübel.
 Vorsatzschale: Befestigung mit Spreizanker.

R	.101	Schalenabstand mm 50 bis 79.	A	0 St	A
R	.102	Schalenabstand mm 80 bis 109.	A	0 St	A
R	.103	Schalenabstand mm 110 bis 139.	A	0 St	A
R	.104	Schalenabstand mm 140 bis 170.	A	0 St	A

R	539.200	Je einseitig mit Injektionstechnik in Mauerwerk verankern und in Lagerfuge einmörteln. 01 NUVO Maueranker MA20	Produktenachweis Schweiz Stauffer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch	Schallenkoppelnder Maueranker aus rostfreiem Stahl und dauerelastischem Kautschuk, Härte 45° Shore A. Zuglast: max N 700 Verankerung in Beton: Anker mm 75 mit Siebhülse. Vorsatzschale: Befestigung mit Spreizanker.				
R	.201	Schalenabstand mm 50 bis 79.	A	0 St	A			
R	.202	Schalenabstand mm 80 bis 109.	A	0 St	A			
R	.203	Schalenabstand mm 110 bis 139.	A	0 St	A			
R	.204	Schalenabstand mm 140 bis 170.	A	0 St	A			
R	.300	Während des Aufmauerns beidseitig in Lagerfugen einmörteln. 01 NUVO Maueranker MA30	Produktenachweis Schweiz Stauffer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch	Schallenkoppelnder Maueranker aus rostfreiem Stahl und dauerelastischem Kautschuk, Härte 45° Shore A. Zuglast: max N 700 Verankerung in Lagerfuge: Spreizanker mm 70. Vorsatzschale: Befestigung mit Spreizanker.				
R	.301	Schalenabstand mm 50 bis 79.	A	0 St	A			
R	.302	Schalenabstand mm 80 bis 109.	A	0 St	A			
R	.303	Schalenabstand mm 110 bis 139.	A	0 St	A			
R	.304	Schalenabstand mm 140 bis 170.	A	0 St	A			

R 539.400 Je einseitig in Beton verankern und in Lagerfuge einmörteln.

01 NUVO Maueranker MA40

Produktenachweis Schweiz
 Stauffer Schallschutz + Akustik
 Hobacherstrasse 13
 8913 Ottenbach
 Schweiz
 +41 44 761 61 61
 info@stauffer.ch
 www.stauffer.ch

Schallenkoppelnder Maueranker aus rostfreiem Stahl
 und dauerelastischem Kautschuk, Härte 45° Shore A.
 Zuglast: max N 700
 Verankerung in Beton: Schraube mm 6x50 mit
 Einschlagdübel.
 Vorsatzschale: Befestigung mit Spreizanker.

R .401 Schalenabstand mm 50 bis 79.

A 0 St A

R .402 Schalenabstand mm 80 bis 109.

A 0 St A

R .403 Schalenabstand mm 110 bis 139.

A 0 St A

R .404 Schalenabstand mm 140 bis 170.

A 0 St A

Total 314 Maurerarbeiten

Gesamttotal