

314 Maurerarbeiten

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013.

01 Maurerarbeiten (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

600 Wärme- und Schalldämmschichten

610 Wärme- und Schalldämmschichten unter und über Mauerwerk

612 Schalldämmschicht unter Mauerwerk auf ebenen Untergrund verlegen.

.100 Für tragendes Mauerwerk.

01 NUVO® Wandlager
Körperschalldämmende Entkopplung für Wände

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

R .191 01 NUVO® Wandlager WL-V3
Körperschalldämmende Entkopplung für Wände

Schallschutz-Entkopplung zwischen Wänden und Untergrund, aus neuwertigem, dauerelastischem Vollgummi, Härte 65° Shore A. Einseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 12.5 mm, beidseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 25 mm

Fabrikat: STAUFFER NUVO Wandlager WL-V3
Typ: WL-V3

02 Schichtdicke mm 3

03 Mauerwerk d mm *

A

0 m A

R	612.192	01	NUVO® Wandlager WL-G3 Körperschalldämmende Entkopplung für Wände				
			Schallschutz-Entkopplung zwischen Wänden und Untergrund, aus ökologisch rezykliertem, elastomergebundenem Gummigranulat. Einseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 12.5 mm, beidseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 25 mm				
			Fabrikat: STAUFFER NUVO Wandlager WL-G3 Typ: WL-G3				
		02	Schichtdicke mm 3				
		03	Mauerwerk d mm *.....	A	0 m	A	
R	.193	01	NUVO® Wandlager WL-G5 Körperschalldämmende Entkopplung für Wände				
			Schallschutz-Entkopplung zwischen Wänden und Untergrund, aus ökologisch rezykliertem, elastomergebundenem Gummigranulat. Einseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 12.5 mm, beidseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 25 mm				
			Fabrikat: STAUFFER NUVO Wandlager WL-G5 Typ: WL-G5				
		02	Schichtdicke mm 5				
		03	Mauerwerk d mm *.....	A	0 m	A	
	.200		Für nicht tragendes Mauerwerk.				
		01	NUVO® Wandlager Körperschalldämmende Entkopplung für Wände				
			Produktenachweis Schweiz Stauffe Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch				
R	.291	01	NUVO® Wandlager WL-V3 Körperschalldämmende Entkopplung für Wände				
			Schallschutz-Entkopplung zwischen Wänden und Untergrund, aus neuwertigem, dauerelastischem Vollgummi, Härte 65° Shore A. Einseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 12.5 mm, beidseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 25 mm				
			Fabrikat: STAUFFER NUVO Wandlager WL-V3 Typ: WL-V3				
		02	Schichtdicke mm 3				
		03	Mauerwerk d mm *.....	A	0 m	A	

R	612.292	01	NUVO® Wandlager WL-G3 Körperschalldämmende Entkopplung für Wände				
			Schallschutz-Entkopplung zwischen Wänden und Untergrund, aus ökologisch rezykliertem, elastomergebundenem Gummigranulat. Einseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 12.5 mm, beidseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 25 mm				
			Fabrikat: STAUFFER NUVO Wandlager WL-G3 Typ: WL-G3				
		02	Schichtdicke mm 3				
		03	Mauerwerk d mm *.....	A	0 m	A	
R	.293	01	NUVO® Wandlager WL-G5 Körperschalldämmende Entkopplung für Wände				
			Schallschutz-Entkopplung zwischen Wänden und Untergrund, aus ökologisch rezykliertem, elastomergebundenem Gummigranulat. Einseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 12.5 mm, beidseitig verputzte Wand: Lagerbreite = Steinbreite + mind. 25 mm				
			Fabrikat: STAUFFER NUVO Wandlager WL-G5 Typ: WL-G5				
		02	Schichtdicke mm 5				
		03	Mauerwerk d mm *.....	A	0 m	A	
	.300		Mehrleistung für Liefern und Montieren von Schalldämmelementen bei Rohrdurchführungen.				
	.301	01	NUVO® Rohrmantel Einzelstück				
			Leitungs-Entkopplung aus geschlossenzelligem Schaumstoff, inklusive Kabelbinder.				
		03	Produktenachweis Schweiz Stauffер Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch				
		04	Rohrpolster-Höhe mm *.....				
		05	Rohrpolster-Durchmesser mm *.....				
		07	Schichtdicke mm 13				
		08	Mauerwerk d mm *.....	A	1 St	A	
	.302	01	NUVO® Rohrmantel Einzelstück mit Boden Leitungs-Entkopplung mit Boden aus geschlossenzelligem Schaumstoff, inklusive Kabelbinder.				
		02	Rohrpolsterung mit verschweisster Fussplatte.				
		03	Produktenachweis Schweiz Stauffер Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch				

612.302 04 Rohrpolder-Höhe mm *.....
 05 Rohrpolder-Durchmesser mm *.....
 06 Fussplatte lxb mm 150 x 190
 07 Schichtdicke mm 13
 08 Mauerwerk d mm *.....

A 1 St A

.303 01 NUVO Rohrmantel-Set
 Leitungs-Entkopplung mit Boden aus
 geschlossenzelligem Schaumstoff, inklusive
 Kabelbinder.

03 Produktenachweis Schweiz
 Stauffer Schallschutz + Akustik
 Hobacherstrasse 13
 8913 Ottenbach
 Schweiz
 +41 44 761 61 61
 info@stauffer.ch
 www.stauffer.ch

04 Rohrpolder-Höhe mm *.....
 05 Rohrpolder-Durchmesser mm *.....
 07 Schichtdicke mm 13
 08 Mauerwerk d mm *.....

09 Fabrikat: STAUFFER NUVO Rohrmantel
 Typ: Set

Set bestehend aus: 8 Stück d mm 22, 8 Stück d mm
 35,
 6 Stück d mm 57, 5 Stück d mm 80, 4 Stück d mm
 109.

A 1 St A

.304 01 NUVO Rohrmantel-Set mit Boden
 Leitungs-Entkopplung mit Boden aus
 geschlossenzelligem Schaumstoff, inklusive
 Kabelbinder.

02 Rohrpolderung mit ver-
 schweisster Fussplatte.
 03 Produktenachweis Schweiz
 Stauffer Schallschutz + Akustik
 Hobacherstrasse 13
 8913 Ottenbach
 Schweiz
 +41 44 761 61 61
 info@stauffer.ch
 www.stauffer.ch

04 Rohrpolder-Höhe mm 100
 05 Rohrpolder-Durchmesser mm *.....
 06 Fussplatte lxb mm 150 x 190
 07 Schichtdicke mm 13
 08 Mauerwerk d mm *.....

09 Fabrikat: STAUFFER NUVO Rohrmantel
 Typ: Set mit Boden

Set bestehend aus:
 8 Stück d mm 22, 8 Stück d mm 35, 6 Stück d mm 57,
 5 Stück d mm 80, 4 Stück d mm 109.

A 1 St A

Total 314 Maurerarbeiten

Gesamttotal