

315 Vorgefertigte Elemente aus Beton und künstlichen Steinen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 315D/2021.

01 Vorgefertigte Elemente aus Beton und künstlichen Steinen (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

400 Fundamente, Treppen, Schächte, Werkstücke und dgl.

. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

. Leistungsumfang nach U'abschnitt 050.

. Betonstahl, Spannstahl und Einlagen nach U'abschnitt 070.

420 Treppen- und Podestelemente

421 Treppenlafelemente aus Beton für gerade und gewendelte Treppen.

.700 Mehrleistungen zu Treppenläufen.

.710 Für Treppenlager.

.711 01 TREPPAX Treppenlager TZ

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik GmbH
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

02 Zu Pos. *.....

03 Nach Plan *.....

04 Schallschutz-Entkoppelung für Massivtreppen zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen.

Geignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen.

Treppenlaufgewicht: bis kg 10'000, höhere Lasten auf Anfrage

Länge bis mm 1'250, Überlängen auf Anfrage.

- 421.711 05 Treppenlager z-förmig.
09 Bewertete Trittschallminderung
Delta L_w dB 49
11 Treppenlager an Treppenlauf
vormontiert.
12 LE = m1
13 Abmessung mm *

Gewicht Treppe: kg *

Lagerdicke A (mm 10/15): mm *

Tiefe T: mm *

Höhe H1: mm *

Höhe H2: mm *

A 0 LE A

.712 01 TREPPAX Treppenlager TL-A

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik GmbH
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

- 02 Zu Pos. *
03 Nach Plan *
04 Schallschutz-Entkoppelung für Massivtreppen
zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager
aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A
eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen.

Geignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen.
Treppenlaufgewicht: bis kg 10'000, höhere Lasten auf
Anfrage
Länge bis mm 1'250, Überlängen auf Anfrage.

- 06 Treppenlager L-förmig.
09 Bewertete Trittschallminderung
Delta L_w dB 49
10 Treppenlager nur liefern.
12 LE = m1
13 Abmessung mm *

Gewicht Treppe: kg *

Lagerdicke A (mm 10/15): mm *

Tiefe T: mm *

Höhe H1: mm *

Höhe H2: mm *

A 0 LE A

421.713 01 TREPPAX Treppenlager TL-B

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik GmbH
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

02 Zu Pos. *

03 Nach Plan *

04 Schallschutz-Entkoppelung für Massivtreppen
zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager
aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A
eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen.

Geignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen.
Treppenlaufgewicht: bis kg 10'000, höhere Lasten auf
Anfrage
Länge bis mm 1'250, Überlängen auf Anfrage.

06 Treppenlager L-förmig.

09 Bewertete Trittschallminderung
Delta L_w dB 49

10 Treppenlager nur liefern.

12 LE = m1

13 Abmessung mm *

Gewicht Treppe: kg *

Lagerdicke A (mm 10/15): mm *

Tiefe T: mm *

Höhe H1: mm *

Höhe H2: mm *

A

0 LE A

.714 01 TREPPAX Treppenlager TF

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik GmbH
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

02 Zu Pos. *

03 Nach Plan *

04 Schallschutz-Entkoppelung für Massivtreppen
zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager
aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A
eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen.

Geignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen.
Treppenlaufgewicht: bis kg 10'000, höhere Lasten auf
Anfrage
Länge bis mm 1'250, Überlängen auf Anfrage.

07 Treppenlager flach.

09 Bewertete Trittschallminderung
Delta L_w dB 49

10 Treppenlager nur liefern.

12 LE = m1

421.714 13 Abmessung mm *

Gewicht Treppe: kg *

Lagerdicke A (mm 10/15): mm *

Tiefe T: mm *

A

0 LE A

.715 01 TREPPAX Treppenlager TP

Produktenachweis Schweiz
Staufner Schallschutz + Akustik GmbH
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@staufer.ch
www.staufer.ch

02 Zu Pos. *

03 Nach Plan *

04 Schallschutz-Entkoppelung für Massivtreppen
zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager
aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A
eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen.

Geignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen.
Treppenlaufgewicht: bis kg 10'000, höhere Lasten auf
Anfrage
Länge bis mm 1'250, Überlängen auf Anfrage.

08 Treppenpunktlager.

09 Bewertete Trittschallminderung
Delta L_w dB 49

10 Treppenlager nur liefern.

12 LE =

13 Abmessung mm *

Gewicht Treppe: kg *

Lagerdicke A (mm 10/15): mm *

Tiefe T: mm 60

A

0 LE A

.720 Für Sicherungsdorne und Sicherungswinkel.

.721 01 TREPPAX Sicherungsdorn und Gleithülse

Produktenachweis Schweiz
Staufner Schallschutz + Akustik GmbH
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@staufer.ch
www.staufer.ch

02 Zu Pos. *

03 Nach Plan *

04 Dorn zur Sicherung und Schallschutz-Entkoppelung
des untersten Treppenlaufs mit dazu passender
Gleithülse, Dorn aus Stahl Ck60 verzinkt,
Schalldämmhülse aus dauerelastischem Vollgummi,
Härte 45° Shore A, Gleithülse aus Kunststoff.

Dorn: d mm 20, l mm 265
Schalldämmhülse : d mm 30, l mm 125
Gleithülse: d mm 20, l mm 165

421.721	05 Sicherungsdorn und Stahlein- bauhülse mit Schalldämmfunk- tion.				
	09 Weiteres *	A	0 St	A	
.722	01 TREPPAX Sicherungswinkel				
	Produktenachweis Schweiz Staufner Schallschutz + Akustik GmbH Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@staufner.ch www.staufner.ch				
	02 Zu Pos. *				
	03 Nach Plan *				
	04 Winkel zur Sicherung und Schallschutz-Entkoppelung des untersten Treppenlaufs, Winkel Stahl verzinkt, Schalldämm-Entkoppelung aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A, Bolzenanker aus Stahl verzinkt.				
	lxh mm: 160x75				
	07 Sicherungswinkel mit Schall- dämmfunktion.				
	09 Weiteres *	A	0 St	A	

Total 315 Vorgefertigte Elemente aus Beton und künstlichen Steinen

Gesamttotal