

334 Treppen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

150 Schallschutz

151 Schallschutzmassnahmen.

.100 Antritt, Austritt, Montageteile und dgl.

.110 Schallschutz am Antritt.

.111 01 Zu Pos. *

02 Nach Plan *

03 TREPPAX Treppenlager TZ

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik GmbH
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

04 LE = m1

05 Schallschutz-Entkoppelung für Massivtreppen zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen.

Geignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen.
Treppenlaufgewicht: bis kg 10'000, höhere Lasten auf Anfrage

Länge bis mm 1'250, Überlängen auf Anfrage.

99 Abmessung Treppe mm *

Gewicht Treppe: kg *

Lagerdicke A (mm 10/15): mm *

Tiefe T: mm *

Höhe H1: mm *

Höhe H2: mm *

A

0 LE A

- 151.112 01 Zu Pos. *.....
02 Nach Plan *.....
03 TREPPAX Treppenlager TL-A

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik GmbH
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

- 04 LE = m1
05 Schallschutz-Entkoppelung für Massivtreppen
zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager
aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A
eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen.

Geignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen.
Treppenlaufgewicht: bis kg 10'000, höhere Lasten auf
Anfrage
Länge bis mm 1'250, Überlängen auf Anfrage.

- 99 Abmessung Treppe mm *.....

Gewicht Treppe: kg *.....

Lagerdicke A (mm 10/15): mm *.....

Tiefe T: mm *.....

Höhe H1: mm *.....

Höhe H2: mm *.....

A 0 LE A

- .113 01 Zu Pos. *.....
02 Nach Plan *.....
03 TREPPAX Treppenlager TL-B

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik GmbH
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

- 04 LE = m1
05 Schallschutz-Entkoppelung für Massivtreppen
zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager
aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A
eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen.

Geignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen.
Treppenlaufgewicht: bis kg 10'000, höhere Lasten auf
Anfrage
Länge bis mm 1'250, Überlängen auf Anfrage.

151.113 99 Abmessung Treppe mm *.....

Gewicht Treppe: kg *.....

Lagerdicke A (mm 10/15): mm *.....

Tiefe T: mm *.....

Höhe H1: mm *.....

Höhe H2: mm *.....

A

0 LE A

.114 01 Zu Pos. *.....

02 Nach Plan *.....

03 TREPPAX Treppenlager TF

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik GmbH
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

04 LE = m1

05 Schallschutz-Entkoppelung für Massivtreppen
zwischen Treppenlauf und Treppenpodest, Auflager
aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A
eingebettet in geschlossenzelligem Polyethylen.

Geignet für Elementtreppen und Ortbetontreppen.
Treppenlaufgewicht: bis kg 10'000, höhere Lasten auf
Anfrage
Länge bis mm 1'250, Überlängen auf Anfrage.

99 Abmessung Treppe mm *.....

Gewicht Treppe: kg *.....

Lagerdicke A (mm 10/15): mm *.....

Tiefe T: mm *.....

A

0 LE A

.115 01 Zu Pos. *.....

02 Nach Plan *.....

03 TREPPAX Treppenlager mit Ankerlöcher ST-A

Produktenachweis Schweiz
Stauffer Schallschutz + Akustik GmbH
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@stauffer.ch
www.stauffer.ch

04 LE = Stk.

05 Schallschutz-Entkoppelung mit Ankerlöcher für
Stahltreppen zwischen Treppenlauf und Decke,
Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45°
Shore A.

Anschluss Stahlkonstruktion und Verbundanker
bauseits gemäss Einbaudetails Stahlbau ausführen.

151.115	99 Abmessung: b x l x d mm * X.....X..... Last max. *			
		A	0 LE	A
.116	01 Zu Pos. * 02 Nach Plan * 03 TREPPAX Treppenlager ST-B Produktenachweis Schweiz Stauffer Schallschutz + Akustik GmbH Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch 04 LE = Stk. 05 Schallschutz-Entkoppelung für Stahltreppen zwischen Treppenlauf und Decke, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A. Anschluss Stahlkonstruktion und Verbundanker bauseits gemäss Einbaudetails Stahlbau ausführen. 99 Abmessung: b x l x d mm * X.....X..... Last max. *			
		A	0 LE	A
.117	01 Zu Pos. * 02 Nach Plan * 03 TREPPAX Treppenlager ST-C Produktenachweis Schweiz Stauffer Schallschutz + Akustik GmbH Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch 04 LE = Stk. 05 Schallschutz-Entkoppelung für Stahltreppen zwischen Treppenlauf und Decke, Auflager aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A. Anschluss Stahlkonstruktion und Verbundanker bauseits gemäss Einbaudetails Stahlbau ausführen. 99 Abmessung: b x l x d mm * X.....X..... Last max. *			
		A	0 LE	A
.120	Schallschutz am Austritt.			
.121	03 Gleich wie Pos. 151.111 04 LE = m1	A	0 LE	A
.122	03 Gleich wie Pos. 151.112 04 LE = m1	A	0 LE	A

151.123	03 Gleich wie Pos. 151.113 04 LE = m1	A	0 LE A
.124	03 Gleich wie Pos. 151.114 04 LE = m1	A	0 LE A
.125	03 Gleich wie Pos. 151.115 04 LE = m1	A	0 LE A
.126	03 Gleich wie Pos. 151.116 04 LE = m1	A	0 LE A
.127	03 Gleich wie Pos. 151.117 04 LE = m1	A	0 LE A
.130	Schallschutz an Montageteilen.		
.131	01 Zu Pos. *..... 02 Nach Plan *..... 03 TREPPAX Sicherungsdorn und Gleithülse Produktenachweis Schweiz Stauffer Schallschutz + Akustik GmbH Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch 04 LE = Stk. 05 Dorn zur Sicherung und Schallschutz-Entkoppelung des untersten Treppenlaufs mit dazu passender Gleithülse, Dorn aus Stahl Ck60 verzinkt, Schalldämmhülse aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A, Gleithülse aus Kunststoff. 99 Dorn: d mm 20, l mm 265 Schalldämmhülse : d mm 30, l mm 125 Gleithülse: d mm 20, l mm 165	A	0 LE A
.132	01 Zu Pos. *..... 02 Nach Plan *..... 03 TREPPAX Sicherungswinkel Produktenachweis Schweiz Stauffer Schallschutz + Akustik GmbH Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch 04 LE = Stk. 05 Winkel zur Sicherung und Schallschutz-Entkoppelung des untersten Treppenlaufs, Winkel Stahl verzinkt, Schalldämm-Entkoppelung aus dauerelastischem Vollgummi, Härte 45° Shore A, Bolzenanker aus Stahl verzinkt. 99 l x h mm: 160x75	A	0 LE A

151.140	Schallschutz an Podesten.			
.141	03 Gleich wie Pos. 151.111 04 LE = m1	A	0 LE A	
.142	03 Gleich wie Pos. 151.112 04 LE = m1	A	0 LE A	
.143	03 Gleich wie Pos. 151.113 04 LE = m1	A	0 LE A	
.144	03 Gleich wie Pos. 151.114 04 LE = m1	A	0 LE A	
.145	03 Gleich wie Pos. 151.115 04 LE = m1	A	0 LE A	
.146	03 Gleich wie Pos. 151.116 04 LE = m1	A	0 LE A	
.147	03 Gleich wie Pos. 151.117 04 LE = m1	A	0 LE A	

Total 334 Treppen

Gesamttotal