

645 Plattenbeläge

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

- .200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

100 Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

150 Trennschichten, Abdichtungen, Belagsträger, Dämmungen und Drainagesysteme

- 151 Trennschichten als Entkopplung einbauen.

- R .901 01 Schallschutz-Set für Duschenflächen. Unsichtbarer und bodenebener Einbau, bestehend aus Bodendämmmatte und Randdämmstreifen.

-Dämmmatte: druckbeständiges, verschweisstes Synthetik-Filament
-Randdämmstreifen: PE-Schaumstoff

- 02 Produktenachweis Schweiz
Staufer Schallschutz + Akustik
Hobacherstrasse 13
8913 Ottenbach
Schweiz
+41 44 761 61 61
info@staufer.ch
www.staufer.ch

- 03 d mm *

- 04 Untergrund: Unterlagsboden/Estrich

- 05 -Befestigungsart: eingelegt

-An alle Stirnseiten der Aussparung werden die Randdämmstreifen geklebt.

-Über Dämmmatte und Dämmstreifen wird bauseits eine Plastikfolie eingelegt.

- 07 Böden.

151.901 13 LE = Stk.
14 Format mm
(1'000x1'000/1'000x1'500/1'000x2'000/1'000x2'500)
*
20 Bodendämmmatte mm 10
21 Randdämmstreifen mm 5
99 Weiteres *

A 0 LE A

Total 645 Plattenbeläge

Gesamttotal