

661 Estriche schwimmend oder im Verbund

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 661D/2024.

01 Estriche schwimmend oder im Verbund (V'26)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

900 Nebenarbeiten

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

910 Versetzen von Einbauteilen Andere Teile als Fugenprofile, Fussmattenrahmen oder Schachtringe sind vorher bauseits zu versetzen, z.B. Schwellenprofile.

911 Profile versetzen.

R .901 01 Einbauelement Massivbaudecke, 1 Stellplatz für Maschine oder Waschturm.

Stahlblechschalung verzinkt mit vier Schwingungsdämpfern, umlaufender Dämmstreifen als Vertikaltrennung zum Unterlagsboden/Estrich, Platzierung auf Rohdecke, bauseitige Füllung mit Fliessestrich oder Beton.

02 Produktenachweis Schweiz
 Staufer Schallschutz + Akustik
 Hobacherstrasse 13
 8913 Ottenbach
 Schweiz
 +41 44 761 61 61
 info@staufer.ch
 www.staufer.ch

03 Inkl. Lieferung. A

04 Lieferung bauseits. A

05 LE = Stk.

06 Abmessung BxT: mm 700x700

08 Höhe mm 80-250 (= Höhe Unterlagsboden roh):
 mm *

99 Weiteres *

A

0 LE A

R	911.902	01	Einbauelement Massivbaudecke, 2 Stellplätze für Maschine oder Waschturm.			
			Stahlblechschalung verzinkt mit sechs Schwingungsdämpfern, umlaufender Dämmstreifen als Vertikaltrennung zum Unterlagsboden/Estrich, Platzierung auf Rohdecke, bauseitige Füllung mit Fliessestrich oder Beton.			
		02	Produktenachweis Schweiz Staufer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@staufer.ch www.staufer.ch			
		03	Inkl. Lieferung.	A		
		04	Lieferung bauseits.	A		
		05	LE = Stk.			
		06	Abmessung BxT: mm 1'380x700			
		08	Höhe mm 80-250 (= Höhe Unterlagsboden roh): mm *			
		99	Weiteres *			
				A	0 LE	A
R	.903	01	Aufbauelement Massivbaudecke, 1 Stellplatz für Maschine oder Waschturm.			
			Stahlblechschalung pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit vier Schwingungsdämpfern, Platzierung auf Unterlagsboden/Estrich, bauseitige Füllung mit Fliessestrich oder Beton.			
		02	Produktenachweis Schweiz Staufer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@staufer.ch www.staufer.ch			
		03	Inkl. Lieferung.	A		
		04	Lieferung bauseits.	A		
		05	LE = Stk.			
		06	Abmessung BxT: mm 650x650	B		
		07	Abmessung BxT: mm 700x700	B		
		08	Höhe mm 115			
		99	Weiteres *			
				A	0 LE	A
R	.904	01	Aufbauelement Massivbaudecke, 1 Stellplatz für Maschine oder Waschturm.			
			Stahlblechschalung pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit vier Schwingungsdämpfern, Platzierung auf Unterlagsboden/Estrich, Füllung mit Beton ab Werk vorfabriziert.			
		02	Produktenachweis Schweiz Staufer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@staufer.ch www.staufer.ch			

	911.904	03 Inkl. Lieferung.	A		
		04 Lieferung bauseits.	A		
		05 LE = Stk.			
		06 Abmessung BxT: mm 650x650	B		
		07 Abmessung BxT: mm 700x700	B		
		08 Höhe mm 115			
		99 Weiteres *			
			A	0 LE A	
R	.905	01 Aufbauelement Massivbaudecke, 2 Stellplätze für Maschine oder Waschturm.			
		Stahlblechschalung pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit sechs Schwingungsdämpfern, Platzierung auf Unterlagsboden/Estrich, bauseitige Füllung mit Fliessestrich oder Beton.			
		02 Produktenachweis Schweiz Staufffer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch			
		03 Inkl. Lieferung.	A		
		04 Lieferung bauseits.	A		
		05 LE = Stk.			
		06 Abmessung BxT: mm 1'300x650			
		08 Höhe mm 115			
		99 Weiteres *			
			A	0 LE A	
R	.906	01 Leichtbaudecke Kompaktelement, 1 Stellplatz für Maschine oder Waschturm.			
		Stahlblechrahmen und Deckplatte pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit vier Schwingungsdämpfern und Stahlplatten zum Einlegen. Montage auf Rohboden, Platzierung der Schwingungsdämpfer über Deckenrippen. Tragfähigkeit des Untergrunds muss gewährleistet sein: Element kg 400 plus Maschinengewicht.			
		02 Produktenachweis Schweiz Staufffer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch			
		03 Inkl. Lieferung.	A		
		04 Lieferung bauseits.	A		
		05 LE = Stk.			
		06 Abmessung BxT: mm 650x650			
		08 Höhe mm 215			
		10 Seitlicher Abstand ca. mm 30			
		99 Weiteres *			
			A	0 LE A	

R	911.907	01	Leichtbaudecke Kompaktelement, 2 Stellplätze für Maschine oder Waschturm.			
			Stahlblechrahmen und Deckplatte pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit vier Schwingungsdämpfern und Stahlplatten zum Einlegen. Montage auf Rohboden, Platzierung der Schwingungsdämpfer über Deckenrippen. Tragfähigkeit des Untergrunds muss gewährleistet sein: Element kg 400 plus Maschinengewicht.			
		02	Produktenachweis Schweiz Stauffer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch			
		03	Inkl. Lieferung.	A		
		04	Lieferung bauseits.	A		
		05	LE = Stk.			
		06	Abmessung BxT: mm	1'300x650		
		08	Höhe mm	150		
		10	Seitlicher Abstand ca. mm	30		
		99	Weiteres *			
				A	0 LE	A
R	.908	01	Leichtbaudecke Ergonomieelement, 1 Stellplatz für Maschine oder Waschturm.			
			Stahlblechschalung pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit vier Schwingungsdämpfern, Füllung mit Beton bauseits. Montage auf Rohboden, Platzierung der Schwingungsdämpfer über Deckenrippen. Tragfähigkeit des Untergrunds muss gewährleistet sein: Element kg 400 plus Maschinengewicht.			
		02	Produktenachweis Schweiz Stauffer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch			
		03	Inkl. Lieferung.	A		
		04	Lieferung bauseits.	A		
		05	LE = Stk.			
		06	Abmessung BxT: mm	800x800		
		08	Höhe mm	370		
		10	Seitlicher Abstand ca. mm	30		
		99	Weiteres *			
				A	0 LE	A
R	.909	01	Leichtbaudecke Ergonomieelement, 2 Stellplätze für Maschine oder Waschturm.			
			Stahlblechschalung pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit vier Schwingungsdämpfern, Füllung mit Beton bauseits. Montage auf Rohboden, Platzierung der Schwingungsdämpfer über Deckenrippen. Tragfähigkeit des Untergrunds muss gewährleistet sein: Element kg 400 plus Maschinengewicht.			

	911.909	02	Produktenachweis Schweiz Stauffer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch			
		03	Inkl. Lieferung.	A		
		04	Lieferung bauseits.	A		
		05	LE = Stk.			
		06	Abmessung BxT: mm 1'300x650			
		08	Höhe mm 290			
		10	Seitlicher Abstand ca. mm 30			
		99	Weiteres *			
				A	0 LE	A
	913		Schachtringe oder Bodenabläufe versetzen.			
R	.901	01	Einbauelement Massivbaudecke, 1 Stellplatz für Maschine oder Waschturm.			
			Stahlblechschalung verzinkt mit vier Schwingungsdämpfern, umlaufender Dämmstreifen als Vertikaltrennung zum Unterlagsboden/Estrich, Platzierung auf Rohdecke, bauseitige Füllung mit Fliessestrich oder Beton.			
		02	Produktenachweis Schweiz Stauffer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch			
		03	Inkl. Lieferung.	A		
		04	Lieferung bauseits.	A		
		05	LE = Stk.			
		06	Abmessung BxT: mm 700x700			
		08	Höhe mm 80-250 (= Höhe Unterlagsboden roh): mm *			
		99	Weiteres *			
				A	0 LE	A
R	.902	01	Einbauelement Massivbaudecke, 2 Stellplätze für Maschine oder Waschturm.			
			Stahlblechschalung verzinkt mit sechs Schwingungsdämpfern, umlaufender Dämmstreifen als Vertikaltrennung zum Unterlagsboden/Estrich, Platzierung auf Rohdecke, bauseitige Füllung mit Fliessestrich oder Beton.			
		02	Produktenachweis Schweiz Stauffer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch			

	913.902	03 Inkl. Lieferung.	A			
		04 Lieferung bauseits.	A			
		05 LE = Stk.				
		06 Abmessung BxT: mm 1'380x700				
		08 Höhe mm 80-250 (= Höhe Unterlagsboden roh):				
		mm *				
		99 Weiteres *				
			A	0 LE	A	
R	.903	01 Aufbauelement Massivbaudecke, 1 Stellplatz für Maschine oder Waschturm.				
		Stahlblechschalung pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit vier Schwingungsdämpfern, Platzierung auf Unterlagsboden/Estrich, bauseitige Füllung mit Fliessestrich oder Beton.				
		02 Produktenachweis Schweiz Staufer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@staufer.ch www.staufer.ch				
		03 Inkl. Lieferung.	A			
		04 Lieferung bauseits.	A			
		05 LE = Stk.				
		06 Abmessung BxT: mm 650x650	B			
		07 Abmessung BxT: mm 700x700	B			
		08 Höhe mm 115				
		99 Weiteres *				
			A	0 LE	A	
R	.904	01 Aufbauelement Massivbaudecke, 1 Stellplatz für Maschine oder Waschturm.				
		Stahlblechschalung pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit vier Schwingungsdämpfern, Platzierung auf Unterlagsboden/Estrich, Füllung mit Beton ab Werk vorfabriziert.				
		02 Produktenachweis Schweiz Staufer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@staufer.ch www.staufer.ch				
		03 Inkl. Lieferung.	A			
		04 Lieferung bauseits.	A			
		05 LE = Stk.				
		06 Abmessung BxT: mm 650x650	B			
		07 Abmessung BxT: mm 700x700	B			
		08 Höhe mm 115				
		99 Weiteres *				
			A	0 LE	A	
R	.905	01 Aufbauelement Massivbaudecke, 2 Stellplätze für Maschine oder Waschturm.				
		Stahlblechschalung pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit sechs Schwingungsdämpfern, Platzierung auf Unterlagsboden/Estrich, bauseitige Füllung mit Fliessestrich oder Beton.				

	913.905	02	Produktenachweis Schweiz Staufer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@staufer.ch www.staufer.ch			
		03	Inkl. Lieferung.	A		
		04	Lieferung bauseits.	A		
		05	LE = Stk.			
		06	Abmessung BxT: mm 1'300x650			
		08	Höhe mm 115			
		99	Weiteres *			
				A	0 LE	A
R	.906	01	Leichtbaudecke Kompaktelement, 1 Stellplatz für Maschine oder Waschturm.			
			Stahlblechrahmen und Deckplatte pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit vier Schwingungsdämpfern und Stahlplatten zum Einlegen. Montage auf Rohboden, Platzierung der Schwingungsdämpfer über Deckenrippen. Tragfähigkeit des Untergrunds muss gewährleistet sein: Element kg 400 plus Maschinengewicht.			
		02	Produktenachweis Schweiz Staufer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@staufer.ch www.staufer.ch			
		03	Inkl. Lieferung.	A		
		04	Lieferung bauseits.	A		
		05	LE = Stk.			
		06	Abmessung BxT: mm 650x650			
		08	Höhe mm 215			
		10	Seitlicher Abstand ca. mm 30			
		99	Weiteres *			
				A	0 LE	A
R	.907	01	Leichtbaudecke Kompaktelement, 2 Stellplätze für Maschine oder Waschturm.			
			Stahlblechrahmen und Deckplatte pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit vier Schwingungsdämpfern und Stahlplatten zum Einlegen. Montage auf Rohboden, Platzierung der Schwingungsdämpfer über Deckenrippen. Tragfähigkeit des Untergrunds muss gewährleistet sein: Element kg 400 plus Maschinengewicht.			
		02	Produktenachweis Schweiz Staufer Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@staufer.ch www.staufer.ch			

	913.907	03 Inkl. Lieferung.	A		
		04 Lieferung bauseits.	A		
		05 LE = Stk.			
		06 Abmessung BxT: mm 1'300x650			
		08 Höhe mm 150			
		10 Seitlicher Abstand ca. mm 30			
		99 Weiteres *			
			A	0 LE	A
R	.908	01 Leichtbaudecke Ergonomieelement, 1 Stellplatz für Maschine oder Waschturm.			
		Stahlblechschalung pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit vier Schwingungsdämpfern, Füllung mit Beton bauseits. Montage auf Rohboden, Platzierung der Schwingungsdämpfer über Deckenrippen. Tragfähigkeit des Untergrunds muss gewährleistet sein: Element kg 400 plus Maschinengewicht.			
		02 Produktnachweis Schweiz Stauffер Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch			
		03 Inkl. Lieferung.	A		
		04 Lieferung bauseits.	A		
		05 LE = Stk.			
		06 Abmessung BxT: mm 800x800			
		08 Höhe mm 370			
		10 Seitlicher Abstand ca. mm 30			
		99 Weiteres *			
			A	0 LE	A
R	.909	01 Leichtbaudecke Ergonomieelement, 2 Stellplätze für Maschine oder Waschturm.			
		Stahlblechschalung pulverbeschichtet weiss RAL 9003 mit vier Schwingungsdämpfern, Füllung mit Beton bauseits. Montage auf Rohboden, Platzierung der Schwingungsdämpfer über Deckenrippen. Tragfähigkeit des Untergrunds muss gewährleistet sein: Element kg 400 plus Maschinengewicht.			
		02 Produktnachweis Schweiz Stauffер Schallschutz + Akustik Hobacherstrasse 13 8913 Ottenbach Schweiz +41 44 761 61 61 info@stauffer.ch www.stauffer.ch			

913.909	03 Inkl. Lieferung.	A	
	04 Lieferung bauseits.	A	
	05 LE = Stk.		
	06 Abmessung BxT: mm	1'300x650	
	08 Höhe mm	290	
	10 Seitlicher Abstand ca. mm	30	
	99 Weiteres *		
		A	0 LE A

Total 661 Estriche schwimmend oder im Verbund

Gesamttotal